

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE****Název zboží:** GLIKOR EKO.**Varianty:** -35 °C / 50 %, -30 °C / 47 %, -25 °C / 42 %, -20 °C / 37%, -18 °C / 35 %, -15 °C / 33 %, -10 °C / 27 %.**Charakteristika:** nemrzoucí kapalina na bázi netoxického monopropylenglykolu do průmyslových rozvodů (topné, chladicí, klimatizační, solární, tepelná čerpadla). Chrání rozvody před korozi. Obzvláště se doporučuje pro potravinářské odvětví.**Technické parametry:**

<b>Barva</b>	zelená
<b>Koncentrace monopropylenglykolu</b>	27-50 % v závislosti na variantě
<b>pH</b>	7,5–9
<b>Hustota při tep. 20 °C</b>	1,022-1,041 g/cm <sup>3</sup> v závislosti na variantě
<b>Alkalická rezerva</b>	Minimálně 8 ml HCl
<b>Bod varu při atmosférickém tlaku</b>	102-107 °C

**Dodání a skladování:**

Výrobek může být dodán v autocisternách a nádobách 1000 l, 200 l, 120 l, 30 l, 20 l, 10 l, 5 l. Výrobek skladujte v chladných místnostech dále od zdrojů ohně, v těsně uzavřených, správně označených obalech. Chraňte před elektrostatickými a jiskřivými výboji. Skladujte při teplotě od 40 °C.

**Bezpečnost používání:**

Dodržujte pravidla BOZP týkající se zacházení s chemikáliemi. Během používání nejezte a nekuřte. Před jídlem si umyjte ruce vodou s mýdlem. Vyhýbejte se kontaktu se směsí. Během manipulace se směsí noste přiléhavé ochranné brýle a gumové rukavice. Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem

Údaje uvedené v této specifikaci vyplývají z aktuálních znalostí o výrobku a nenahrazují testy provedené odběratelem při dodání.

**Kancelář firmy:**

Ostrava  
Ul. Lihovarská 689/40a  
718 00 Contera Park  
Budova Antracit House

**Sídlo firmy:**

2RG CHEMICALS S.R.O.  
Bohumínská 252/121, Muglinov  
712 00 Ostrava  
IČO 09624058  
DIČ CZ09624058

**Kontakt:**

Tadeusz Pieczka  
+420 725 427 179  
[tadeusz.pieczka@2rg.cz](mailto:tadeusz.pieczka@2rg.cz)  
[www.2rg.cz](http://www.2rg.cz)