

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zboží: GLIKOR PRO.

Varianty: -35 °C / 48 %, -30 °C / 45 %, -25 °C / 40 %, -20 °C / 35 %, -17°C / 30 %, -15 °C / 28 %, -10 °C / 25 %.

Charakteristika: nemrznoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu do průmyslových rozvodů (topné, chladicí, klimatizační, tepelná čerpadla). Chrání rozvody před korozí.

Technické parametry:

Barva	modrá
Koncentrace monoethylenglykolu	25-48% v závislosti na variantě
pH	7,5-9
Hustota při tep. 20 °C	1,035-1,065g/cm ³ v závislosti na variantě
Alkalická rezerva	Minimálně 8 ml HCl
Bod varu při atmosférickém tlaku	102-107 °C

Dodání a skladování:

Výrobek může být dodán v autocisternách a nádobách 1000 l, 200 l, 120 l, 30 l, 20 l, 10 l, 5 l. Výrobek skladujte v chladných místnostech dále od zdrojů ohně, v těsně uzavřených, správně označených obalech. Chraňte před elektrostatickými a jiskřivými výboji. Skladujte při teplotě od 40 °C.

Bezpečnost používání:

Dodržujte pravidla BOZP týkající se zacházení s chemikáliemi. Během používání nejezte a nekuřte. Před jídlem si umyjte ruce vodou s mýdlem. Vyhněte se kontaktu se směsí. Během manipulace se směsí noste přiléhavé ochranné brýle a gumové rukavice. Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

Údaje uvedené v této specifikaci vyplývají z aktuálních znalostí o výrobku a nenahrazují testy provedené odběratelem při dodání.

Kancelář firmy:

Ostrava
Ul. Lihovarská 689/40a
718 00 Contera Park
Budova Antracit House

Sídlo firmy:

2RG CHEMICALS S.R.O.
Bohumínská 252/121, Muglinov
712 00 Ostrava
IČO 09624058
DIČ CZ09624058

Kontakt:

Tadeusz Pieczka
+420 725 427 179
tadeusz.pieczka@2rg.cz
www.2rg.cz