

TECHNICKÁ SPECIFIKACE**Název výrobku:** CAR 1 -35 G12++**Charakteristika:** Nemrzoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu s přidáním inhibitorů koroze, která je ideální pro použití ve spalovacích motorech a zařízeních pro topení a chlazení různých typů. Neobsahuje boritany a fosforečnany**Základní technické parametry:**

Barva	růžová
Koncentrace hlavní složky	≥ 48%
pH	7,5 – 9,5
Hustota při 20 ° C	1,068 g/cm ³
Alkalická rezerva	≥ 4 ml 0,1n HCl
Teplota varu v atmosférickém tlaku	107°C
Odolnost proti korozi	V souladu s normou PN-93/C-40008/07

Dodávka a skladování:

Výrobek může být dodáván v cisternách a kontejnerech / nádobách 1000L, 200L, 120L, 30L, 20L, 10L, 5L, 4L, 3L, 2L, 1L. Výrobek skladujte v chladných místnostech, mimo zdroje ohně, v těsně uzavřených, řádně označených obalech. Chraňte před elektrostatickými výboji a jiskrami. Uchovávejte při teplotě do 40 ° C.

Bezpečnost použití:

Dodržovat předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci s chemikáliemi. Při používání výrobku nejezte a nekuřte. Před jídlem si umyjte ruce mýdlem a vodou. Zabraňte kontaktu se směsí. Při manipulaci se směsí používejte ochranné brýle a gumové ochranné rukavice. Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

Kancelář firmy:

Ostrava
Ul. Lihovarská 689/40a
718 00 Contera Park
Budova Antracit House

Sídlo firmy:

2RG CHEMICALS S.R.O.
Bohumínská 252/121, Muglinov
712 00 Ostrava
IČO 09624058
DIČ CZ09624058

Kontakt:

Tadeusz Pieczka
+420 725 427 179
tadeusz.pieczka@2rg.cz
www.2rg.cz