

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název výrobku: CAR 1 -35 G11

Charakteristika: Nemrznoucí kapalina na bázi monoethylenglykolu s přidáním inhibitorů koroze, která je ideální pro použití ve spalovacích motorech a zařízeních pro topení a chlazení různých typů.

Základní technické parametry:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Barva | modrá |
| Koncentrace hlavní složky | ≥ 48% |
| Temperatura zamrzání Bod mrznutí | -35°C |
| pH | 7,5 – 9,5 |
| Hustota při 20 ° C | 1,071 g/cm ³ |
| Alkalická rezerva | ≥ 8 ml 0,1n HCl |
| Teplota varu v atmosférickém tlaku | ≥ 107°C |
| Odolnost proti korozi | V souladu s normou PN-93/C-40008/07 |

Dodávka a skladování:

Výrobek může být dodáván v cisternách a kontejnerech / nádobách 1000L, 200L, 120L, 30L, 20L, 10L, 5L, 4L, 3L, 2L, 1L. Výrobek skladujte v chladných místnostech, mimo zdroje ohně, v těsně uzavřených, řádně označených obalech. Chraňte před elektrostatickými výboji a jiskrami. Uchovávejte při teplotě do 40 ° C.

Bezpečnost použití:

Dodržovat předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci s chemikáliemi. Při používání výrobku nejezte a nekuřte. Před jídlem si umyjte ruce mýdlem a vodou. Zabraňte kontaktu se směsí. Při manipulaci se směsí používejte ochranné brýle a gumové ochranné rukavice. Před použitím se seznamte s bezpečnostním listem.

Kancelář firmy:

Ostrava
Ul. Lihovarská 689/40a
718 00 Contera Park
Budova Antracit House

Sídlo firmy:

2RG CHEMICALS S.R.O.
Bohumínská 252/121, Muglinov
712 00 Ostrava
IČO 09624058
DIČ CZ09624058

Kontakt:

Tadeusz Pieczka
+420 725 427 179
tadeusz.pieczka@2rg.cz
www.2rg.cz